



Profili PregyMetal

S4915/S4927/S6027

DESCRIZIONE

Profili standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 0.6 mm con sezione a C.

IMPIEGO

Orditure metalliche per controsoffitti continui a singola o doppia orditura e contropareti in aderenza, in abbinamento a guide PregyMetal U per controsoffitti,

STOCCAGGIO

Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all'ambiente esterno, posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell'acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la ventilazione, in modo da evitare condense.

CARATTERISTICHE	PREGYMETAL		
	S4915 BA / BS	S4927 BA / BS	S6027 BA
Spessore nominale lamiera [mm]	0.6	0.6	0.6
Reazione al fuoco [-]	A1	A1	A1
Peso [kg/m]	0.46	0.56	0.62
Anima (B) [mm]	49	49	60
Ala superiore (A) [mm]	15	27	27
Ala inferiore (C) [mm]	15	27	27
Bordo	Arrotondato / Schiacciato	Arrotondato / Schiacciato	Arrotondato
Lunghezza [m]	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Area di sezione [mm ²]	49.9	62.6	69.2
Momento d'inerzia maggiore (I _{xx}) [mm ⁴]	17793	24373	40512
Momento d'inerzia minore (I _{yy}) [mm ⁴]	1668	6580	7094
Tensione di snervamento [MPa]	>300	>300	>300

